

ALFA ROMEO CHALLENGE・ABARTH CHALLENGE 2021 レギュレーション細則		ALFA ROMEO CHALLENGE 2021 ABARTH CHALLENGE
0. アルファロメオチャレンジ・アバルトチャレンジ開催趣旨		
0-1	アルファロメオ製・Fiat(アバルト含む)製車両を用いて、アルファロメオ・Fiat(アバルト含む)愛好家が自ら車両を操縦し、競技に参加し、競争を楽しむアマチュアクラブマンのレースである。	
0-2	アルファロメオチャレンジでは、アルファロメオES30(含む)以降に製造された、比較的新しいアルファロメオのクラス、アバルトチャレンジでは比較的新しいFiat(アバルト含む)のクラスを称してモデルナクラスと呼ぶ。	
0-3	アルファロメオチャレンジでは、アルファロメオES30(含む)以前に製造された、比較的古いアルファロメオのクラス、アバルトチャレンジでは比較的古いFiat(アバルト含む)のクラスを称してヒストリッククラスと呼ぶ。	
1. 参加資格とカテゴリー		
1-1	ドライバーの参加資格 参加者は、普通運転免許証を持ち、少なくともサーキットフラッグの意味を理解しそれに従うことができること。また、競技規則を守るとともに他の競技者に敬意を払うことができる者であること。 以上の条件を満足した上で、ARCAの会員であること。加えて、サーキット走行経験を有する必要がある。ただし、レース入門クラスのAR120は会員である必要はない。 また、グリッドスタートを行わないAR100・AB100・ARL一般走行会・体験走行等は会員でなくとも参加できる。また、サーキット経験の有無を問わない。	
1-2	アルファロメオ・フィアット車両であれば、年式・車種を問わず参加資格を有し、車種・仕様・改造程度等によりいずれかのクラスに参加資格を有するものとする。 SR・AR100・ARLクラスに関しては、ヒストリック・モデルナ・車種・仕様・改造程度等に関係なくアルファロメオ車両、AB100・ARLクラスはFiat(アバルト含む)車両であれば参加できる。 ただし、どのクラスも本規則に定める「4.車両安全規定」「5.車両改造規定」を満足しない車両は参加できない。	
1-3	ヒストリック・モデルナの参加車種 ヒストリック・モデルナの参加車種は以下に示すとおりとする。 (1)ヒストリックヒストリックへの参加車種は、原則としてES30(含む)以前のアルファロメオ車とし、以下に示す車種とする。 モデルナに例示している以外のFiat(アバルト含む)車は、車種ごとに相談 参加可能車種例示 ・ TIPO750全車種/TIPO101全車種/TIPO105全車種(含モンテローザ)/TIPO115全車種/TIPO116のうち4気筒エンジン搭載車全車種/スズド全車種/33全車種/GTV6/75全車種/SZ&RZ全車種(ES30)/またES30以前に製造された全車種 (2)モデルナ:モデルナへの参加車種は、原則としてアルファロメオES30(含む)以降の以下に示す車種のアルファロメオ車。また、以下に示す車種のFiat車とする。 参加可能車種例示 ・ SZ&RZ(ES30)/164/155/146/145/GTV/SPYDER/156/147/GT/159/Brera/MiTo/Giulietta/Giulia 以上全車種、その他以降製造の全車種 ※ 8Cは事務局に相談の上、参加者の経験値等により、出場の可否・クラスを承認する。 アバルト含むFiat車(500/07年～、アバト/93年～、バンプ/03年～、ハルケッタ/95年～、124スパイダー/16年～) その他は車種ごとに相談	
1-4	ヒストリック・モデルナ参加車種に関する補足ならびに特例 (1)「1-3」に例示した車種以外のアルファロメオ車が参加を希望する場合は、当該車両の車種・仕様・改造程度などからいずれのクラスに該当するかを事務局が判断・決定するものとする。 (2)「1-3 ヒストリック・モデルナの参加車種」に例示した車種であっても仕様・改造程度によっては特例として他クラスへの参加車種とすることがあり、その判断は事務局が行う。	
2. 車両の区分		
2-1	希望クラス申請、事務局によりクラス分け。 下記のクラス分けが基準となるが、入会・更新時に希望クラスを申請。車両改造範囲、過去の実績により事務局がエントリークラスを決定する。車両規定にかかわらず、その人の経験・車両の状態により上位・下位とも規定に外れたクラスを希望することが可能。(排気量が異なる場合も含む) また、地区によっては下記以外に独自クラスの開催の場合がある。	
2-2	ヒストリック・モデルナ共通参加のクラス。 ・SR(スーパーレーシング):HSR・MRの上位に位置し、ヒストリック・モデルナに関わらず車両規定を満たすすべてのアルファロメオ・Fiat(アバルト含む)が参加可能。最速を競うクラス。 車種により、SRとSR2に分かれる。(SR2からSRへの移行は可能。) また、現役か否かに関わらずプロドライバーはこのクラスとする。 ▲ SR / 基本的には3.2L以上全車種と156-3.0 ▲ SR2 / 3L以下全車種(ただし156-3.0は除く) ※ 147CUP-GTV-CUPならびにターボ車含む(155-GTV-Mito-Giulietta) ・AR100・AB100:入門種として(特にサーキット初心者)幅広く参加しやすいよう設置されたクラス。実績のあるドライバー等、趣旨に合わない場合参加不可。また3位以上入賞のドライバーは、次戦以降このクラスには参加出来ない。(参加5台以下の場合除く) 特に改造に関する規定は設けず、(3.安全規定、4.車両安全規定)を満たすすべてのアルファロメオ/AR100、ならびにFiat(アバルト含む)/AB100で参加可能。 ・ARL(レディース):女性専用クラス。女性が参加しやすいよう設置のクラス。特に改造に関する規定は設けず、(3.安全規定、4.車両安全規定)を満たすすべてのアルファロメオ/アバルト車で参加可能。	
2-3	ヒストリック車両のクラス。 ・HTA200:車両規定(参加車両の改造範囲)を満足し、実排気量が2000cc以下のTA(トランスアクスル)車両。(アルファベット-GTV6・75・ES30等) ・HTA300:HTA200同様の内容で2001cc以上の車両。 ・H130:車輛規定(参加車両の改造範囲)を満足し、実排気量が1300cc以下のTA(トランスアクスル)構造で無い車両。 ・H160:H130同様の内容で、実排気量が1600cc以下の車両。 ・H180:H160同様の内容で、実排気量が1800cc以下の車両。 ・H200:H180同様の内容で、実排気量が2000cc以下の車両。 ・HR(ヒストリックレーシング):上記の車輛規定を満足しないヒストリック車両または過給機付の車両。ただし往時を重視した改造の範囲内とする。 ・HSR(ヒストリックスーパーレーシング):HRの範囲を超えた、車両・ドライバー。または、発売当時のオリジナルリティを重視しない改造を施した車両。	
	モデルナ車両のクラス。 ・AR120:レース入門クラス(AR100のレース版)、入賞者は次回参戦不可。(AR150へステップアップ/参加3台以下の場合除く) 車両規定は下記AR150・AB150適合車両。 ARCA入会不要(ポイント対象外) ・AR150:車輛規定(参加車両の改造範囲)を満足し、ラジアルタイヤを装着するモデルナアルファロメオ車両。(車種により14クラスに細分化) AR150クラス詳細 AR150-0=ジュリエッタ AR4C(150-0相当)=4C AR150-1=3.2L全車種 GLT1(150-1相当)=ジュリエッタ1.75 GLT2(150-2相当)=ジュリエッタ1.4 AR150-2=156V6. GTV&Spider3.0.GTV2.0.TB155Q4.166(2.5.3.0).ES30※1 AR-MiTo(150-2相当)=MiTo※1 AR150-3=156TS.JTS AR150-4=145TS.147TS.155V6.GTV2.0 AR-GT(150-4相当)=GT※2※3 AR150-5=155TS.146.SPIDER2.0 AR150-6=レジェンド・Q-system(3.2L除く).TCTも可 AR150-9=159.Brera.Spider(939系) ※3 ※ SR・SR2:実績あるドライバーは-Rとする。 ※2 暫定的にAR-GTクラスに3.2Lも出場可能とする。GT2.0はAR150-4 GT3.2はAR150-1も選択可能。 ※3 AR-GT(150-9)において3.2L車で優勝した場合は後述のクラスアップを推奨。(参加台数が少ない場合は除く) ※ AB150設置に伴いAR150-8は一旦廃止。 ※ たたし150-9のJTSは150-4、3.2Lは150-1以上とする。 AR-GTの2.0は150-4、3.2Lは150-1以上とする。 ※ 150-9・AR-GTに限り、シーズン途中でクラス変更の場合、それまでに獲得したポイント×0.8を変更したクラスへ移行可能とする。(端数は切り捨て) 移行は本人からの申請があった場合のみ。 ・AB150:車輛規定(参加車両の改造範囲)を満足し、ラジアルタイヤを装着するFiat(アバルト含む)車両。(車種により4クラスに細分化) 触媒は純正のみとし、個数の変更は不可とする。(AB150-0除く) AB150クラス詳細 AB150-0=オリジナルタービンを装着するアバルト AB124(150-0.5相当)=アバルト124 AB150-1=違い実績あるアバルト(124除く) AB150-2=アバルト500・グランデット AB150-8=アバントHGT等 ＜クラスアップ＞AR150・AB150クラス内で車種が該当するクラスより数字の少ないクラスへの参加は原則自由。(AR150-3の車両でAR150-2出場。AR150-6の車両でAR150-3出場等。) アルファロメオチャレンジの上位クラス(AR250・AR300・MR300・SR2-SR等)への移行も可能とする。ただし、ALFA ROMEO CHALLENGEの賞典(賞)となる。 ※ SR・SR2:実績あるドライバーは-Rとする。 ・AR200:車輛規定を満足し、実排気量が2000cc以下のモデルナ車両。ただし、155Q-C-system車両は2500ccまでこのクラスとする。 ・AR250: 車輛規定を満足し、実排気量が2001cc以上3000cc以下のモデルナ車両。また過給機付車両はこのクラスとする。159.Brera&Spider等の2.2JTS車両もこのクラスとする。 ・AR300:車輛規定(参加車両の改造範囲)を満足し、実排気量が3001cc以上のモデルナ車両。 ・MR200:AR150・AR200・AR300の車両規定を逸脱する。実排気量が2000cc以下のモデルナ車両。ただし155は2500cc以下の車両及び156N1。また3000cc以下のAT車両。 ※ 暫定的に159JTS2.2L、156V6-2.5LのMR200参加を可能とする。 2020年度からMitoは不可。(MR300対象とする。) ・MR300:AR150・AR300の車両規定を逸脱する。実排気量2001cc以上のモデルナ車両、及び過給機付車両。ただし155は2501cc以上。	
3. 安全規定 (共通)		
3-1	難燃性の長袖長ズボンで、運転に支障のない服装を着用すること。JAFもしくはFIA公認のレーシングスーツの着用を強く推奨する。	
3-2	フルフェイスもしくはジェットタイプのヘルメットの着用を義務付ける。SNELL規格もしくはJIS規格に適合するレース用ヘルメットの着用を強く推奨する。 また、HANSデバイスの装着を強く推奨する。	
3-3	オープンカーの場合はフルフェイスタイプを義務付ける。ドライビングに適したシューズを着用すること。レーシングシューズの着用を強く推奨する。	
3-4	レース用グローブの着用を義務付ける。指先の露出する物、手首の露出する物は不可。	
4. 車両安全規定 (共通)		
4-1	ヘッドランプ、テールランプ、ブレーキランプ、ウインカーなどすべてのランプ類は正常に点灯し機能すること。ガラス・プラスチックレンズ部分すべてをテープ(出来るだけ透明)で飛散防止処理を施すこと。	
4-2	安全ベルトはモデルナAR・AB各クラス外は4点以上のフルハーネスを義務付ける。ただし4点の3ポイントは可。モデルナAR・AB各クラスは4点以上のフルハーネス推奨。	
4-3	バッテリーおよび配線は確実に固定されていなければならない。その場合グロメット、コネクタ、クランプ等も固定され安全性の高いものでなければならない。	
4-4	パッド/付戻還元装置を取外しする車両に関してはオイルをコース上に流出することを防ぐ確実なプロバイオイルキャッチタンク装着を義務付けるものとする。取付も確実にボディーに固定されていなければならない。	
4-5	排気管は後方もしくは側方に向け、燃料系統に対し十分な防護措置を講じなければならない。	
4-6	ヒストリック各クラス・SRクラス・MRクラスは、ロールオーバー、ローバーの装着を強く推奨する。レース各クラス参加のオープンカーはサーキット走行に際して有効なロールオーバー、ローバーの装着を義務付ける。(4C・124は、純正クロスド状態可。その他ARクラスは純正品で可の場合あり)また装着に際しては6点式以上を強く推奨する。ただし、グリッドスタートを行わないAR100・走行会等はロールオーバー、ローバーの装着を強く推奨する。	
4-7	カットオフキルスイッチの装着を強く推奨する。 安全燃料タンクの装着が望ましい。	
4-8	フロントウィンドシールドは合わせガラスが望ましい。	
4-9	走行時は牽引フックの装着を義務付ける。取り付け方法は確実にフレーム等に固定されていなければならない。前後装着を強く推奨する。	
5. 参加車両の改造範囲 (特に記載の無い場合は全てのクラスを対象とする)		
5-1	エンジンブロックの交換はヒストリック/モデルナ各々、出場するクラスに出場可能な車種に搭載されていたブロックの範囲内で交換する場合のみ異なる排気量でも可。	
5-2	エンジン、エキゾースト、ピストン、コンロッドは交換可。ただしモデルナはSR・MRクラスのみとし、排気量が変更となる場合は当該クラスに変更すること。	
5-3	シリンドラーヘッド交換は、そのクラスに出場可能な車種に搭載されていたヘッドの範囲でのみ交換可。ポート研磨、ヘッド面研磨などヘッド加工は可。ただしモデルナはSR・MRクラスのみとする。	
5-4	カムシャフト、バルブ、バルブスプリングは自由。ただしモデルナはSR・MRクラスのみとする。	
5-5	フライホイールは変更、加工とも自由。ただしモデルナはSR・MRクラスのみとする。	
5-6	潤滑系統はHSR・HR・SRのみドライブシャフト自由。ただし潤滑系統の接続は確実なものとし、ホースバンドは不可。	
5-7	オイルクーラーの追加は可。その場合取り付け位置が車体内に収まり、ホース・フィッティングが外れる事のないように固定すること。	
5-8	冷却系統の変更は自由。この場合も車体内に収まり確実に固定すること。	
5-9	吸気装置はキャブレターからインジェクションへの変更は不可。インジェクションからキャブレターへの変更は可。 4-4規定によりダイレクト吸気装置の場合プロバイガスの大気開放は禁止。この場合オイルキャッチタンクの装着を義務付ける。セパレーターなどの簡易装置は禁止。	
5-10	排気系統の交換は自由。ただし有効な消音装置の装着を義務付ける。 AB150クラスは、触媒装置の変更・個数の変更ともに不可。純正状態のままに限る。(AB150-0除く)	
5-11	点火プラグ交換は自由。点火プラグの変更追加は自由。	
5-12	モデルナは、ターボ車のタービン交換はSR・MRのみ可。ただしAR-MiToクラスで純正タービンはグレードに関係なく装着可能とする。(TCTにQVタービン等) SR以外は、ジュリエッタ・ミト・アバルトのフルコン使用不可。(SR2不可) AB150-0以外のAB150クラスは、FIAT社が新車販売時にそのモデルに装着していたオリジナルタービンをクラス以外への換装不可。	
5-13	クラッチは交換自由。	
5-14	ギアボックスはオリジナルのケースを使用すること。 モデルナでは、ギア比の変更はSR・MRクラスのみ可とする。(AR・ABクラスでは不可)	
5-15	最終減速装置は生産時にアルファロメオ・Fiat一般市販車に搭載されているデフケースを使用すること。この場合差動装置を追加することは可。モデルナでは、SR・MRのみファイナル変更可とする。	
5-16	オイル、スベーターは自由。ただしオイルの量幅及びオイルセパレーターの変更はタイヤを装着した状態でフェンダー内に収まるサイズまでとする。	
5-17	タイヤは一般市販タイヤであること。レーシングタイヤ(スリック、カットスリック、オールウェザー、レーシングレインなど)は禁止。フェンダー内に収まるサイズまでとする。	
5-18	ショックアブソーバーの変更は可。 スプリングの変更は可。	
5-19	サスペンションアームに関しH130・H160・H180・H200は形式の変更、改造は不可。その他のクラスは寸法形状とともに自由。	
5-20	スタビライザーの追加変更は可。この場合スタビライザーエンド部のピロボール化も可。	
5-21	ブレーキローターに関し、寸法形状とともに自由。	
5-22	ブレーキパッド(シュー)は交換自由。倍力装置は取り外し変更可。	
5-23	ブレーキキャリパー変更はヒストリックは、4ポットキャリパーの範囲内で交換可。モデルナは自由。	
5-24	ステアリングホイールは交換可。	
5-25	ペダル類は交換可。	
5-26	H130・H160・H180・H200クラスにおいてサスペンションアーム取り付け 支点の位置変更は不可。	
5-27	H130・H160・H180・H200クラスにおいてサスペンションアームの追加は不可。アルファ伝統のいわゆるCRBBシステムは許される。	
6. 車体形状および改造範囲		
6-1	ウイング、スポイラー、オーバーフェンダー等の取り付けは、H130・H160・H180・H200クラスは認めない。HRクラスでは当時の形状と同一のオーバーフェンダーのみ認めるが、取り付けリベットまたはボルトナットなどで確実に固定すること。HSR及びモデルナでは車体寸法内に収まる物に関しては認めるが、取り付けリベットまたはボルトナットなどで確実に固定する。	
6-2	開口部は形状の変わらない樹脂または軽金属製の交換可。ヒストリックはボンネットへのエプタクトの追加禁止。モデルナは可。すべて走行中に開かないようピンまたはリベットなどで確実に固定すること。	
6-3	バンパー、バンパーステーはヒストリックでは変更、取外しを認める。モデルナでは取外しは認めない。ただし軽量樹脂製などのバンパーに交換可。この場合レインホース、モント、取り付けステーは純正を使用すること。	
6-4	座席は取り外し、交換ともに自由。運転席の固定は必ずボルトナットで確実に固定すること。ただし、AR150・AB150クラスは取り外し不可。	
6-5	窓ガラスは、フロントウィンドをを除く他の窓ガラスを透明な他の材質に変更することは可。ただし、AR150・AB150・AR200・AR300クラスは不可。	
6-6	ダッシュボードの変更、交換は認められるが、取り外しは不可。	
6-7	バッテリーの変更、搭載位置変更は可。ただし、車室内に位置変更する場合は有効な仕切り隔壁により車室と隔離しなければならない。	
6-8	ヒストリック車両の最低重量はH130/800kg(750-101は720kg)、H160/810kg(750-101は730kg)、H180/830kg(750-101は750kg)、H200/850kg(750-101は770kg)とする。 これ満たさない場合はHR・HSRクラスとする。(HTA200・300は除く)	